



## Светодиодный модуль линейный 3528 2LED

Количество светодиодов: 2  
 Тип светодиода: SMD 3528 Epistar  
 Световой поток (макс.): 13 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.14 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 26 x 7 x 4.6 мм  
 Последовательное подключение: не более 100 шт.  
 Диапазон рабочих температур: от -35°C до +50°C

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Модуль-IM-SMD3528-LED-2W	14	13



## Светодиодный модуль линейный 3528 3LED

Количество светодиодов: 3  
 Тип светодиода: SMD 3528 Epistar  
 Световой поток (макс.): 9 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.3 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 33 x 10 x 4.6 мм  
 Последовательное подключение: не более 100 шт.  
 Диапазон рабочих температур: от -35°C до +50°C

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Модуль-IM-SMD3528-LED-3W	23	21



## Светодиодный модуль SMD3528-LED-3


Технические характеристики  
 Количество светодиодов: 3  
 Тип светодиода: SMD 3528 Epistar  
 Световой поток (белый): 21 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.36 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 70 x 14 x 6 мм  
 Последовательное подключение: не более 50 шт.  
 Диапазон рабочих температур: от -35°C до +50°C

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Модуль-IM-SMD3528-LED-3	25	58 150



## Светодиодный модуль RGB





Количество светодиодов: 3  
 Световой поток (макс.): 12 люмен  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Потребляемая мощность: 0.72 ватт  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 82 x 17 x 6 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Модуль-IM-SMD5050-LED3RGB	59	53



## Светодиодный модуль SMD3528 Epistar




Количество светодиодов: 4  
 Световой поток: 27.5 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.48 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 28 x 42 x 6 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Модуль-IM-SMD3528-LED-4W	26	23
 красный	Модуль-IM-SMD3528-LED-4R	32	29
 желтый	Модуль-IM-SMD3528-LED-4Y	32	29
 синий	Модуль-IM-SMD3528-LED-4B	32	29
 зеленый	Модуль-IM-SMD3528-LED-4G	32	29



## Светодиодный модуль SMD5050 повышенной яркости







Количество светодиодов: 4  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Световой поток (белый): 68 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.75 ватт  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 32 x 45 x 6 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Модуль-IM-SMD5050-LED-4R	52	47
 синий	Модуль-IM-SMD5050-LED-4B	52	47
 белый	Модуль-IM-SMD5050-LED-4W	52	47



## Светодиодный модуль линейный 3LED


Количество светодиодов: 3  
 Тип светодиода: SMD 3528 Epistar  
 Световой поток (макс.): 19.5 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.36 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 70.6 x 15 x 5.5 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150
 красный	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150
 желтый	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150
 синий	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150
 зеленый	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150
 теплый белый	Модуль-ARG-SMD3528-3W	25	58 150



## Светодиодный модуль SMD5050 повышенной яркости RGB







Технические характеристики  
 Количество светодиодов: 4  
 Тип светодиода: SMD 5050 Epistar  
 Световой поток (белый): 68 люмен  
 Световой поток (теплый белый): 52 люмен  
 Потребляемая мощность: 0.75 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 65  
 Размеры: 32 x 45 x 6 мм  
 Последовательное подключение: не более 50 шт.  
 Диапазон рабочих температур: от -35°С до +50°С

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Модуль-ARG-SMD-5050-4-RGB	50	58 150



## Светодиодная лента, 300 LED






Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 3528  
 Потребляемая мощность: 24 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 8 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-AR-3528-LED60R	130	58 150
 желтый	Лента-AR-3528-LED60Y	130	58 150
 синий	Лента-AR-3528-LED60B	130	58 150
 зеленый	Лента-AR-3528-LED60G	130	58 150
 белый	Лента-AR-3528-LED60W	130	58 150
 теплый белый	Лента-AR-3528-LED60WW	130	58 150



## Светодиодная лента, 300 LED, герметичная






Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 3528  
 Потребляемая мощность: 24 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: 67  
 Размеры: 5000 x 10 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-ARG-3528-LED60R	185	58 150
 желтый	Лента-ARG-3528-LED60Y	185	58 150
 синий	Лента-ARG-3528-LED60B	185	58 150
 зеленый	Лента-ARG-3528-LED60G	185	58 150
 белый	Лента-ARG-3528-LED60W	185	58 150
 теплый белый	Лента-ARG-3528-LED60WW	185	58 150



## Светодиодная лента, 600 LED

Количество светодиодов: 600  
 Тип светодиода: SMD 3528  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 8 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-AR-3528-LED120R	235	58 150
 желтый	Лента-AR-3528-LED120Y	235	58 150
 синий	Лента-AR-3528-LED120B	235	58 150
 зеленый	Лента-AR-3528-LED120G	235	58 150
 белый	Лента-AR-3528-LED120W	235	58 150
 теплый белый	Лента-AR-3528-LED120WW	235	58 150



## Светодиодная лента, 600 LED, герметичная







Количество светодиодов: 600  
 Тип светодиода: SMD 3528  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 67  
 Размеры: 5000 x 10 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-ARG-3528-LED120R	310	58 150
 желтый	Лента-ARG-3528-LED120Y	310	58 150
 синий	Лента-ARG-3528-LED120B	310	58 150
 зеленый	Лента-ARG-3528-LED120G	310	58 150
 белый	Лента-ARG-3528-LED120W	310	58 150
 теплый белый	Лента-ARG-3528-LED120WW	310	58 150



## Светодиодная лента повышенной яркости, 150 LED

Количество светодиодов: 150  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-AR-5050-LED30R	225	58 150
 желтый	Лента-AR-5050-LED30Y	225	58 150
 синий	Лента-AR-5050-LED30B	225	58 150
 зеленый	Лента-AR-5050-LED30G	225	58 150
 белый	Лента-AR-5050-LED30W	225	58 150
 теплый белый	Лента-AR-5050-LED30WW	225	58 150



## Светодиодная лента повышенной яркости, 150 LED, герметичная

Количество светодиодов: 150  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 67  
 Размеры: 5000 x 12 мм


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-ARG-5050-LED30R	295	58 150
 желтый	Лента-ARG-5050-LED30Y	295	58 150
 синий	Лента-ARG-5050-LED30B	295	58 150
 зеленый	Лента-ARG-5050-LED30G	295	58 150
 белый	Лента-ARG-5050-LED30W	295	58 150
 теплый белый	Лента-ARG-5050-LED30WW	295	58 150



## Светодиодная лента, 150 LED, RGB

Количество светодиодов: 150  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Лента-AR-5050-LED30-RGB	225	203



## Светодиодная лента, 150 LED, герметичная, RGB







Количество светодиодов: 150  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 36 ватт  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Цвет свечения: RGB  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 67  
 Размеры: 5000 x 12 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Лента-ARG-5050-LED30-RGB	295	266



## Светодиодная лента повышенной яркости, 300 LED

Технические характеристики  
 Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 72 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм  
 Цена указана за 1 метр

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-AR-5050-LED60R	380	58 150
 желтый	Лента-AR-5050-LED60Y	380	58 150
 синий	Лента-AR-5050-LED60B	380	58 150
 зеленый	Лента-AR-5050-LED60G	380	58 150
 теплый белый	Лента-AR-5050-LED60WW	380	58 150
 холодный белый	Лента-AR-5050-LED60W	380	58 150



## Светодиодная лента повышенной яркости, 300 LED герметичная

Технические характеристики  
 Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 72 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм  
 Цена указана за 1 метр


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-ARG-5050-LED60R	510	58 150
 желтый	Лента-ARG-5050-LED60Y	510	58 150
 синий	Лента-ARG-5050-LED60B	510	58 150
 зеленый	Лента-ARG-5050-LED60G	510	58 150
 теплый белый	Лента-ARG-5050-LED60WW	510	58 150
 холодный белый	Лента-ARG-5050-LED60W	510	58 150



## Светодиодная лента, 300 LED, RGB

Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 42 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Лента-AR-5050-LED60-RGB	380	342



## Светодиодная лента, 300 LED, RGB герметичная

Технические характеристики  
 Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 5050  
 Потребляемая мощность: 72 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Цвет свечения: RGB  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 10 мм  
 Цена указана за 1 метр

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Лента-ARG-5050-LED60-RGB	510	58 150



## Светодиодная лента, 96 LED, вертикальная, герметичная






Количество светодиодов: 96  
 Тип светодиода: DIP 5  
 Потребляемая мощность: 7.7 Вт  
 Рабочее напряжение: 12 В DC  
 Угол рассеивания: 100°  
 Степень защиты: IP 67  
 Размеры: 960 x 5 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Лента-ARG-LED-DIP5-96W	500	58 150
 синий	Лента-ARG-LED-DIP5-96B	500	58 150
 красный	Лента-ARG-LED-DIP5-96R	500	58 150
 желтый	Лента-ARG-LED-DIP5-96Y	500	58 150
 зеленый	Лента-ARG-LED-DIP5-96G	500	58 150
 теплый белый	Лента-ARG-LED-DIP5-96WW	500	58 150



## Светодиодная лента, 300 LED, торцевая


Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 335  
 Яркость: 1500 мкд \* 300  
 Потребляемая мощность: 24 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Размеры: 5000 x 5 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-AR-335-LED60R	300	58 150
 желтый	Лента-AR-335-LED60Y	300	58 150
 синий	Лента-AR-335-LED60B	300	58 150
 зеленый	Лента-AR-335-LED60G	300	58 150
<input type="checkbox"/> белый	Лента-AR-335-LED60W	300	58 150
 теплый белый	Лента-AR-335-LED60WW	300	58 150



## Светодиодная лента, 300 LED, торцевая, герметичная





Количество светодиодов: 300  
 Тип светодиода: SMD 335  
 Потребляемая мощность: 24 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 120°  
 Степень защиты: IP 67  
 Размеры: 5000 x 5 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лента-ARG-SMD335-LED60-R	298	58 150



## Светодиодная линейка, 18 LED

Количество светодиодов: 18  
 Тип светодиода: 5 мм DIP  
 Потребляемая мощность: 1.6 ватта  
 Рабочее напряжение: 12 вольт DC  
 Угол рассеивания: 90°  
 Размеры: 300 x 8 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Линейка-CH-LN-LED-30R	70	58 150
 желтый	Линейка-CH-LN-LED-30Y	70	58 150
 синий	Линейка-CH-LN-LED-30B	70	58 150
 зеленый	Линейка-CH-LN-LED-30G	70	58 150
<input type="checkbox"/> белый	Линейка-CH-LN-LED-30W	70	58 150



## Контроллер мини для светодиодной ленты RGB 72 Вт

Технические характеристики  
 Напряжение: 12 В DC  
 Мощность: 72 Вт  
 Размер: 210 x 40 x 30 мм  
 Степень защиты: IP 44  
 Тип пульта: Радио

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-ARG-326-RF7B-RM	1 130	1 017



## Контроллер для светодиодной ленты RGB 180 Вт

Технические характеристики  
 Напряжение: 12 В DC  
 Мощность: 180 Вт  
 Размер: 210 x 40 x 30 мм  
 Степень защиты: IP 44  
 Тип пульта: Радио

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-ARG-326-RF7B-RM	1 130	1 017



## Усилитель для контроллера для светодиодной ленты RGB 180 ватт

Напряжение: 12\24 вольт DC  
 Мощность: 180 ватт  
 Размер: 210 x 40 x 30 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
HL-15A	700	630



## Блок питания 12V DC пластиковый 5 Вт

Технические характеристики  
 Входное напряжение: 170 - 240 вольт AC  
 Выходное напряжение: 12 В DC  
 Мощность: 5 Вт  
 Размер: 20 x 40 x 50 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
БПП-12V-5W	180	162



## Блок питания 12V DC пластиковый 10 Вт

Технические характеристики  
 Входное напряжение: 170 - 240 вольт AC  
 Выходное напряжение: 12 В DC  
 Мощность: 10 Вт  
 Размер: 20 x 40 x 100 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
BP-12V-25W Блок питания открытый 25Вт	340	306



## Блок питания 12V DC перфорированный

Входное напряжение: 170 - 240 вольт AC  
 Выходное напряжение: 12 вольт DC  
 Мощность: 10 / 60 / 120 / 150 / 240 ватт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
BP-12V-25W Блок питания открытый 25Вт	340	306
BP-12V-60W Блок питания открытый 60Вт	550	495
BP-12V-100W Блок питания открытый 100Вт	650	585
BP-12V-150W Блок питания открытый 150Вт	790	711
BP-12V-200W Блок питания открытый 200Вт	1 250	1 125



## Блок питания 12V DC герметичный

Входное напряжение: 170 - 240 вольт AC  
Выходное напряжение: 12 вольт DC  
Мощность: 15 / 60 / 150 ватт  
Степень защиты: IP 67

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
БПМ-ARG-12V-60W	790	711
БПМ-ARG-12V-100W	1 200	1 080
БПМ-ARG-12V-150W	1 750	1 575
БПМ-ARG-12V-200W	2 050	1 845



## Сетевой адаптер 12V DC 30 Вт

Технические характеристики  
Входное напряжение: 100 - 240 В AC  
Выходное напряжение: 12 В DC  
Мощность: 30 Вт  
Размер: 80 x 50 x 40 мм  
Длина провода: 1,8 м

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Адаптер-AR-12V-30w	350	23 933



## Сетевой адаптер с сетевым кабелем 12V DC 30 Вт

Технические характеристики  
Входное напряжение: 100 - 240 В AC  
Выходное напряжение: 12 В DC  
Мощность: 30 Вт  
Размер: 95 x 40 x 30 мм  
Длина провода: 1,2 м

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Адаптер-каб-AR-12V-30w	350	23 933



## Сетевой адаптер с сетевым кабелем 12V DC 48 Вт

Технические характеристики  
Входное напряжение: 100 - 240 В AC  
Выходное напряжение: 12 В DC  
Мощность: 48 Вт  
Размер: 120 x 55 x 30 мм  
Длина провода: 1,5 м

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Адаптер-каб-AR-12V-48w	550	23 933



## Сетевой адаптер с сетевым кабелем 12V DC 84 Вт

Технические характеристики  
Входное напряжение: 100 - 240 В AC  
Выходное напряжение: 12 В DC  
Мощность: 84 Вт  
Размер: 120 x 55 x 30 мм  
Длина провода: 1,5 м

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Адаптер-каб-AR-12V-84w	880	23 933



## Алюминиевый профиль MIC-2000

Технические характеристики  
Цена : указана за 1м  
Размер: 2000x15.2x6мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-2000P	150	135



## Алюминиевый профиль MIC-F-2000ANOD

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x15.2x6мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-2000PF-AN	200	180



## Алюминиевый профиль Multi-A/B-2000ANOD

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x154x30мм  
Экран приобретается отдельно: 700 руб. за метр


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-MULTI-A/B-2000-AN	3 700	3 330



## Алюминиевый профиль PDS-S-2000

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x16x12мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PDS-S-2000	200	180



## Алюминиевый профиль PDS-F-2000ANOD

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x16x12мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PDS-F-2000ANOD	220	198



## Алюминиевый профиль PDS-R-2000ANOD

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x18.5x15.8мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PDS-R-2000ANOD	250	225



## Алюминиевый профиль PDS45-T-2000

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: 2000x19x19мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PDS45-T-2000	300	270



## Алюминиевый профиль PHS-A-2000ANOD

Технические характеристики  
Цена: указана за 1м  
Размер: Размер 2000x30x7мм  
Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PHS-A-2000ANOD	280	252



## Алюминиевый профиль PHS-V-2000ANOD

Технические характеристики  
 Цена: указана за 1м  
 Размер: 2000x30x10.5мм  
 Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PHS-V-2000ANOD	280	252



## Алюминиевый профиль PHS-3X-2000ANOD

Технические характеристики  
 Цена: указана за 1м  
 Размер: 2000x59.6x9мм  
 Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PHS-3X-2000ANOD	660	594



## Алюминиевый профиль PHS-3X-F-2000ANOD

Технические характеристики  
 Цена: указана за 1м  
 Размер: 2000x59.6x9мм  
 Экран приобретается отдельно: 150 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PHS-3X-F-2000ANOD	600	540



## Алюминиевый профиль PLS-GIP-2000ANOD

Технические характеристики  
 Цена: указана за 1м  
 Размер: 2000x26.2x7.5мм  
 Экран приобретается отдельно: 350 руб. за метр

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Профиль-AR-PLS-GIP-2000ANOD	250	225