



Уличный светодиодный светильник LMPRS.ROAD

Потребляемая мощность: 80/120/160/200 ватт
Световой поток: 8000/12000/16000/20000 люмен
Входящее напряжение: 86 - 265 вольт AC
Температура цвета: 2500K - 5500K
Индекс цветопередачи: Ra 75
Фактор мощности: 0.95
Диапазон температур: от -60 до +50°C
Степень защиты: IP 65

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LMPRS.ROAD-80	18 800	17 860
LMPRS.ROAD-120	23 400	22 230
LMPRS.ROAD-160	29 150	27 692
LMPRS.ROAD-200	33 550	31 872



Светодиодный светильник PLANT

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 110/140Вт
Световой поток: 11400/13600 люмен
Входящее напряжение: 150-265 В AC
Индекс цветопередачи: Ra>80
Степень защиты: IP 67
Диапазон температур: от -60 до +55 °C
Размер: 672 x 196 x 112 мм
Вес: 6.4 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-100-11400-110	21 950	21 950
PLANT 02-100-13600-164	22 300	22 300



Светодиодный светильник PLANT

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 55/70 Вт
Световой поток: 5600/6800 люмен
Входящее напряжение: 150-265 В AC
Индекс цветопередачи: Ra>80
Степень защиты: IP 67
Диапазон температур: от -60 до +55 °C
Размер: 362 x 196 x 112 мм
Вес: 3.6 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-50-5600-62	13 550	13 550
PLANT 02-50-6800-70	13 900	13 900



Светодиодный светильник PLANT

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 22/26/31/40 Вт
Световой поток: 2000/2400/3000/3600 Лм
Входящее напряжение: 150-265 В AC
Индекс цветопередачи: Ra>80
Степень защиты: IP 67
Диапазон температур: от -63 до +70 °C
Размер: 232 x 196 x 112 мм
Вес: 2.2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-16-2000-20	5 400	5 400
PLANT 02-16-2400-26	5 800	5 800
PLANT 02-25-3000-31	7 100	7 100
PLANT 02-25-3600-40	7 500	7 500



Уличный светодиодный светильник ДКУ 01-80-50-Ш

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 80Вт
Световой поток: 8580 люмен
Температура цвета: 4700K - 5300K
Диапазон температур: от -40 до +50°C
Степень защиты: IP 66
Размеры: 220 x 95 x 450 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
ДКУ 01-80-50-Ш	10 200	17 860



Уличный светодиодный светильник ДКУ 01-165-50-Ш

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 165 Вт
 Световой поток: 17150 люмен
 Температура цвета: 4700К - 5300К
 Диапазон температур: от -40 до +50°C
 Степень защиты: IP 66
 Размеры: 220 x 95 x 510 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
ДКУ 01-165-50-Ш	16 100	17 860



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-01-050-0202-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-050-0202-65Д	5 800	5 510



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-01-050-0207-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-050-0207-65Д	6 500	6 175



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-01-095-0203/4-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 95 Вт
 Световой поток: 6800 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-095-0203/4-65Д	9 800	6 175



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-01-128-0231-65Д

Потребляемая мощность: 128 Вт
 Световой поток: 8600 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-128-0231-65Д	12 800	12 800



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-01-190-0217/8-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 190 Вт
 Световой поток: 13600 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-190-0217/8-65Д	18 900	5 510



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-02-045-0320-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 45 Вт
 Световой поток: 4200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-02-045-0320-65Д	6 500	8 075



Светодиодный уличный светильник LL-ДБУ-02-060-0321-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 60 Вт
 Световой поток: 5600 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-02-060-0321-65Д	8 500	8 075



Светодиодный уличный светильник LL-ДКУ-02-090-0300-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 90 Вт
 Световой поток: 8400 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДКУ-02-090-0300-65Д	13 500	12 825



Светодиодный уличный светильник LL-ДКУ-02-120-0301-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 120 Вт
 Световой поток: 11200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДКУ-02-120-0301-65Д	14 700	12 825



Светодиодный уличный светильник LL-ДКУ-02-180-0302-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 180 Вт
 Световой поток: 16800 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДКУ-02-180-0302-65Д	20 500	12 825



Уличный светодиодный светильник "Аполло" 60 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 28
 Тип светодиода: CREE XP-G 2.1W
 Потребляемая мощность: 60 Вт
 Световой поток: 5330 люмен
 Входящее напряжение: 100 - 240 В AC
 Рабочий ток: 700 мА
 Температура цвета: 4500K - 5500K
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Фактор мощности: 0.95
 Угол свечения: 80°
 Распределение света: Ассиметричное
 Диапазон температур: -55°C +60°C
 Степень защиты: IP 65
 Размеры: ...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LED-APOLLO-60W	14 000	13 300



Уличный светодиодный светильник "Аполло" 90 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 42
 Тип светодиода: CREE XP-G 2.1W
 Потребляемая мощность: 90 Вт
 Световой поток: 7995 люмен
 Входящее напряжение: 90 - 265 В AC
 Рабочий ток: 700 мА
 Температура цвета: 4500K - 5500K
 Индекс цветопередачи: Ra 85
 Фактор мощности: 0.96
 Распределение света: Ассиметричное
 Диапазон температур: -55°C +60°C
 Степень защиты: IP 65
 Размеры: 615 x 346 x 102 ...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LED-APOLLO-97W	24 270	23 484



Уличный светодиодный светильник "Аполло" 150 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 70
 Тип светодиода: CREE XP-G 2.1W
 Потребляемая мощность: 150 Вт
 Световой поток: 14760
 Входящее напряжение: 100 - 240 В AC
 Рабочий ток: 700 мА
 Температура цвета: 4500K - 5500K
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Фактор мощности: 0.95
 Угол рассеивания: 80°
 Распределение света: Ассиметричное
 Диапазон температур: -55°C +60°C
 Степень защиты: IP 65
 Размеры: 739...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LED-APOLLO-150W	28 300	67 747



Уличный светодиодный светильник "Аполло" 270 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 126
 Тип светодиода: CREE XP-G 2.1W
 Потребляемая мощность: 270 Вт
 Световой поток: 25920 люмен
 Входящее напряжение: 100 - 240 В AC
 Рабочий ток: 700 мА
 Температура цвета: 4500K - 5500K
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Фактор мощности: 0.95
 Угол рассеивания: 80°
 Распределение света: Ассиметричное
 Диапазон температур: -55°С +60°С
 Степень защиты: IP ...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LED-APOLLO-270W	61 200	58 140



Уличный светодиодный светильник LON 100 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 100 Вт
 Световой поток: 9800 люмен
 Индекс цветопередачи: Ra 75
 Фактор мощности: 0.95
 Диапазон температур: от -40 до +50°С
 Степень защиты: IP 54
 Размеры: 445 x 238 x 56 мм
 Вес: 3,2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КСУ-LN-100W-W	15 500	14 725



Светодиодный прожектор LON 35 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 35 Вт
 Световой поток: 4200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +40 °С
 Размер: 246 x134 x 37 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Прожектор-LN-35W-Turtle	5 800	5 510



Светодиодная панель LMPRS

Количество светодиодов: 72 / 144
 Потребляемая мощность: 30 / 44-60 Вт (настраивается)
 Световой поток: 1650 / 2970-3500 люмен
 Блок питания: Внешний
 Размер: 315 x 315 x 15 мм
 Размер: 595 x 595 x 15 мм
 Размер: 1155 x 250 x 15 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.315	3 200	2 690
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.595	5 500	5 225
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.1155	5 500	5 225



Светодиодная панель LPRS.FL

Технические характеристики
 Размер: 595 x 595 x 49 мм
 Потребляемая мощность: 35 Вт
 Яркость: 3400 люмен
 Световая температура: 4200-5500K
 Входящее напряжение: 100 - 260 В AC
 Вес: 3.2 кг

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.FL	4 000	3 600



Светодиодная панель прямого свечения

Количество светодиодов: 30/15/25
 Потребляемая мощность: 35/18/30 Вт
 Яркость: 3000-4200 люмен
 КПД драйвера: более 97%
 Размер: 595 x 595 x 30 мм
 Размер: 595 x 295 x 30 мм
 Размер: 595 x 595 x 30 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	ПАТРИОТ-О-35-2	4 100	3 895
<input type="checkbox"/> белый	ПАТРИОТ-О-18-1	3 300	3 135
<input type="checkbox"/> белый	ПАТРИОТ-О-30-2	3 700	3 515



Светодиодная панель торцевого свечения

Размер: 595 x 595 x 13 мм
 Потребляемая мощность: 38 ватт
 Яркость: 2680-3432 люмен
 Световая температура: 3100К - 6500К
 Входящее напряжение: 100 - 260 вольт AC

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	C0606-NW	6 300	5 850
<input type="checkbox"/> теплый белый	C0606-WW	6 300	5 850
<input type="checkbox"/> холодный белый	C0606-W	6 300	5 850
<input type="checkbox"/> rgb	C0606-RGB	6 719	5 850



Светодиодная панель торцевого свечения

Размер: 1195 x 295 x 13 мм
 Потребляемая мощность: 39 ватт
 Яркость: 2266-3146 люмен
 Световая температура: 3100К - 6500К
 Входящее напряжение: 100 - 260 вольт AC

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	C0312-NW	6 790	6 450
<input type="checkbox"/> теплый белый	C0312-WW	6 790	6 450
<input type="checkbox"/> холодный белый	C0312-W	6 790	6 450
<input type="checkbox"/> rgb	C0312-RGB	7 775	6 450



Светодиодная панель 200 x 200 x 12 мм

Размер: 2005 x 200 x 12 мм
 Потребляемая мощность: 10 ватт
 Яркость: 600-650 люмен
 Световая температура: 3100К - 6500К
 Блок питания: Встроенный
 Входящее напряжение: 100 - 260 вольт AC

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	C2020-NW	1 679	1 595
<input type="checkbox"/> теплый белый	C2020-WW	1 679	1 595
<input type="checkbox"/> холодный белый	C2020-W	1 679	1 595
<input type="checkbox"/> rgb	C2020-RGB	2 379	1 595



Светодиодная мини панель 8 ватт

Потребляемая мощность: 8 ватт
 Световой поток: 430-460 люмен
 Размеры: 145 x 18 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CR72	1 610	1 530
<input type="checkbox"/> теплый белый	CR72	1 610	1 530
<input type="checkbox"/> холодный белый	CR72	1 610	1 530



Светодиодная мини панель 10 ватт

Потребляемая мощность: 8 ватт
 Световой поток: 350 люмен
 Размеры: 145 x 18 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CR90	1 680	1 596
<input type="checkbox"/> теплый белый	CR90	1 680	1 596
<input type="checkbox"/> холодный белый	CR90	1 680	1 596
<input type="checkbox"/> rgb	CR90	2 379	1 596



Светодиодная мини панель 14 ватт

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 14 Вт
Световой поток: 550 люмен
Размеры: 240 x 19 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CR120	2 099	1 994
<input type="checkbox"/> теплый белый	CR120	2 099	1 994
<input type="checkbox"/> холодный белый	CR120	2 099	1 994
<input type="checkbox"/> rgb	CR120	2 659	1 994



Встраиваемый светодиодный светильник 14Вт

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 14 Вт
Световой поток: 700 люмен
Размеры: 110 x 58 мм
Угол рассеивания: 90°

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> теплый белый	Светильник-AR-DL90-14Вт-WW	2 200	67 747
<input type="checkbox"/> белый	Светильник-AR-DL90-14Вт-W	2 200	67 747



Встраиваемый светодиодный светильник 21Вт

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 21 Вт
Световой поток: 1050 люмен
Размеры: 138 x 65 мм
Угол рассеивания: 90°

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> теплый белый	Светильник-AR-DL90-21Вт-WW	2 290	67 747
<input type="checkbox"/> белый	Светильник-AR-DL90-21Вт-W	2 290	67 747



Встраиваемый светодиодный светильник 28Вт

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 28 Вт
Световой поток: 1500 люмен
Размеры: 160 x 68 мм
Угол рассеивания: 90°

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> теплый белый	Светильник-AR-DL90-28Вт-WW	2 590	67 747
<input type="checkbox"/> белый	Светильник-AR-DL90-28Вт-W	2 590	67 747



Декоративная светодиодная панель 640x465мм

Декоративная светодиодная панель 640x465мм (формат плакатов - А2) – отличный выбор для украшения интерьера! Просто вставьте в нее любой понравившийся Вам рисунок и повесьте на стену. (Панель продается без рисунка, блок питания приобретается отдельно)

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Панель-DECO-A2	4 950	4 700



Архитектурный светодиодный прожектор 18 Ватт, 285x144x120мм

Количество светодиодов: 18
Тип светодиода: CREE XRC
Потребляемая мощность: 18 ватт
Входящее напряжение: 220 - 240 вольт AC
Угол свечения: 30°

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-KS-1x18-7031-W	5 600	5 040
<input type="checkbox"/> rgb	Прожектор-KS-1x18-7031-RGB	5 600	5 040



Архитектурный светодиодный прожектор 45 Ватт, 285x144x120мм

Количество светодиодов: 15
 Потребляемая мощность: 45 ватт
 Световой поток: 1600 люмен
 Рабочее напряжение: 90 - 277 вольт AC
 Угол свечения: 30°


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-KS-3x15-7031A-W	7 800	7 020



Светодиодный прожектор HN-6x3 18 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 6
 Тип светодиода: 3W
 Потребляемая мощность: 18 Вт
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Светильник-SHINE-Wall-6x3	4 500	4 275



Настенный светодиодный светильник "wall-8" 12 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 12 Вт
 Количество светодиодов: 8
 Рабочее напряжение: 240 В
 Угол рассеивания: 30 градусов
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> теплый белый	NN-wall8-12W-220	4 000	3 800



Настенный светодиодный светильник "wall-10" 11 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 11 Вт
 Количество светодиодов: 10
 Рабочее напряжение: 240 В

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	NN-wall10-11W-220	4 800	4 560



Универсальный светодиодный прожектор 20 Ватт

Количество светодиодов: 1
 Потребляемая мощность: 20 ватт
 Рабочее напряжение: 90 - 277 вольт AC
 Угол свечения: 120°
 Вес: 1.1 кг
 Световой поток: 1700 люменов
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CLT-20	2 000	1 800



Универсальный светодиодный прожектор 30 Ватт

Количество светодиодов: 1
 Потребляемая мощность: 30 ватт
 Рабочее напряжение: 90 - 277 вольт AC
 Световой поток: 2550 люмен
 Угол свечения: 120°
 Размеры: 225 x 185 x 126 мм
 Вес: 2 кг
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CLT-30	2 600	2 340



Универсальный светодиодный прожектор 50 Ватт

Количество светодиодов: 1
 Потребляемая мощность: 50 ватт
 Рабочее напряжение: 90 - 277 вольт AC
 Световой поток: 4250 люмен
 Угол свечения: 120°
 Размеры: 290 x 236 x 183 мм
 Вес: 3 кг
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	CLT-50	4 620	4 158



Светодиодный прожектор HN-30-S 18 Вт с сенсором

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 18
 Тип светодиода: Epistar 1W
 Потребляемая мощность: 18 Вт
 Степень защиты: IP 65
 Угол рассеивания: 30

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-SHINE-18x1W-Sen	3 500	3 325



Светодиодный прожектор HN-90 12 Вт

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 12
 Тип светодиода: Epistar 1W
 Потребляемая мощность: 12 Вт
 Степень защиты: IP 65
 Угол рассеивания: 90

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-SHINE-12x1w-90	2 500	2 375



Светодиодный архитектурный светильник LL-ДБУ-01-050-0207-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-050-0207-65Д	6 500	5 850



Архитектурный светодиодный прожектор "Line 40"




Технические характеристики
 Количество светодиодов: 12
 Тип светодиода: 1W
 Потребляемая мощность: 21 Вт
 Рабочее напряжение: 90 - 264 В AC
 Эффективная дальность: 20 метров
 Угол свечения: 25°
 Управление DMX512: Да
 Контроллер: SRC-WASHER-100
 Вес: 1.25 кг
 Степень защиты: IP 65
 Материал корпуса: Алюминий
 Размер: 400 x 122 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input checked="" type="checkbox"/> rgb	Прожектор-KS-1x18-4102-RGB	7 900	7 110
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-KS-1x18-4102-W	6 600	5 940



Архитектурный светодиодный прожектор "Line 80"

Технические характеристики
 Количество светодиодов: 24
 Тип светодиода: 1W
 Потребляемая мощность: 43 Вт
 Рабочее напряжение: 90 - 264 В AC
 Эффективная дальность: 20 метров
 Угол свечения: 25°
 Управление DMX512: Да
 Контроллер: SRC-WASHER-100
 Вес: 2.2 кг
 Степень защиты: IP 65
 Материал корпуса: Алюминий
 Размер: 800 x 122 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 желтый	Прожектор-KS-1x36-4103Y	9 450	8 505
 синий	Прожектор-KS-1x36-4103B	9 900	8 910
 rgb	Прожектор-KS-1x36-4103RGB	9 660	8 694



Архитектурный светодиодный прожектор "Viva"

Количество светодиодов: 36
 Потребляемая мощность: 40 - 48 ватт
 Рабочее напряжение: 90 - 277 вольт AC
 Угол свечения: 25°
 Размеры: 320 x 125 x 225 мм
 Степень защиты: IP 65

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Прожектор-KS-VIVA-RGB	11 500	10 350



Контроллер SRC-WASHER-100

Интерфейс данных: DMX152 совместимый
 Входящее напряжение: 100-240 вольт AC
 Сигнальный разъем: 5-контактный разъем
 DMX разъем: 3-контактный разъем
 Размер: 168 x 103 x 72.5 мм
 Пульт: Нет

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Ктрл-WASHER-100	4 560	4 104



Светодиодный светильник LMPRS.SMART 24-36 ватт

Потребляемая мощность: 24/36 ватт
 Световой поток: 1690/2600 люмен
 Входящее напряжение: 100 - 260 вольт AC
 Температура цвета: 4000K - 5000K
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Степень защиты: IP 54
 Диапазон температур: от -20 до +50 °C
 Размер: 600/1200 x 150 x 65 мм
 Вес: 2.58/3.4 кг

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.SMART - 600	3 200	3 040
-	LMPRS.SMART - 1200	4 700	4 465



Светодиодный светильник LMPRS.PROM 1x18

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 39 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 100 - 260 В AC
 Температура цвета: 4000K - 5000K
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Степень защиты: IP 66
 Диапазон температур: от -20 до +50 °C
 Размер: 480 x 100 x 93 мм
 Вес: 2.5 кг

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	LMPRS.PROM 1x18	7 000	6 300



Светодиодный светильник "Меч-Ј" 45Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 45 Вт
 Световой поток: 4950 люмен
 Температура цвета: 4700К - 5300К
 Степень защиты: IP 66
 Диапазон температур: от -40 до +50 °С
 Размер: 80 x 1200 x 60 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	ДСО 01-45-50-Д	3 600	3 240



Светодиодный светильник "PLANT" 22W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 22 Вт
 Световой поток: 2000 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В АС
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -63 до +70 °С
 Размер: 232 x196 x 112 мм
 Вес: 2.2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-16-2000-20	5 400	5 400



Светодиодный светильник "PLANT" 26W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 26 Вт
 Световой поток: 2400 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В АС
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -63 до +70 °С
 Размер: 232 x196 x 112 мм
 Вес: 2.2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-16-2400-26	5 800	5 800



Светодиодный светильник "PLANT" 31W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 31 Вт
 Световой поток: 3000 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В АС
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -63 до +60 °С
 Размер: 232 x196 x 112 мм
 Вес: 2.2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-25-3000-31	7 100	7 100



Светодиодный светильник "PLANT" 40W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 40 Вт
 Световой поток: 3600 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В АС
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -60 до +60 °С
 Размер: 300 x 230 x 120 мм
 Вес: 2.2 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-25-3600-40	7 500	7 500



Светодиодный светильник LL-ДБУ-01-050-0202-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-050-0202-65Д	5 800	5 220



Светодиодный светильник LL-ДБУ-01-050-0207-65Д

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Световой поток: 3200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +50 °C

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LL-ДБУ-01-050-0207-65Д	6 500	5 850



Светодиодный светильник "PLANT" 55W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 55 Вт
 Световой поток: 5600 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В AC
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -63 до +60 °C
 Размер: 326 x 196 x 112 мм
 Вес: 3.6 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-50-5600-62	13 550	13 550



Светодиодный светильник "PLANT" 70W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 70 Вт
 Световой поток: 6800 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В AC
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -63 до +55 °C
 Размер: 362 x 196 x 112 мм
 Вес: 3.6 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-50-6800-70	13 900	13 900



Светодиодный светильник "PLANT" 110W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 110Вт
 Световой поток: 11400 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В AC
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -60 до +60 °C
 Размер: 672 x 196 x 112 мм
 Вес: 6.4 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-100-11400-110	21 950	21 950



Светодиодный светильник "PLANT" 140W

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 140Вт
 Световой поток: 13600 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В AC
 Индекс цветопередачи: Ra>80
 Степень защиты: IP 67
 Диапазон температур: от -60 до +55 °С
 Размер: 672 x 196 x 112 мм
 Вес: 6.4 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
PLANT 02-100-13600-164	22 300	22 300



Подвесной светодиодный светильник "Колокол"

Количество светодиодов: 1
 Потребляемая мощность: 30/100 ватт
 Световой поток: 2550/7500 люмен
 Входящее напряжение: 90 - 240 вольт AC
 Температура цвета: 5000K
 Диапазон рабочих температур: от -30°С до +50°С
 Размер: Ф 420 x 500 мм

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	SL-B30	5 190	5 190
-	SL-B100	12 220	12 220



Светодиодный настенный светильник LON 6 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 6 Вт
 Световой поток: 700 люмен
 Размеры: 114 x 34 x 22 мм
 Степень защиты: IP 20

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Светильник-LN-ЖКХ-6W	980	931



Светодиодный светильник LON 33 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 33 Вт
 Световой поток: 3700 люмен
 Входящее напряжение: 150-265 В AC
 Степень защиты: IP 20
 Диапазон температур: от -40 до +40 °С
 Размер: 473 x116.5 x 45.5 мм
 Вес: 0.85 кг

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Светильник-LN-ЖКХ-33W	3 000	2 850



Светодиодный прожектор LON 35 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 25 Вт
 Световой поток: 4200 люмен
 Входящее напряжение: 176-264 В AC
 Степень защиты: IP 65
 Диапазон температур: от -40 до +40 °С
 Размер: 246 x134 x 37 мм

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Прожектор-LN-35W-Turtle	5 800	5 220



Подвесной светодиодный светильник LON 75 Вт

Технические характеристики
 Потребляемая мощность: 75 Вт
 Световой поток: 9000 люмен
 Входящее напряжение: 90 - 240 В AC
 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C
 Размер: Ф 310 x 41 мм
 Степень защиты: IP 54

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
<input type="checkbox"/> белый	Прожектор-LN-75W-Star	12 000	11 400



Садовый светильник DN021

Технические характеристики
 Мощность: 60 Вт
 Рабочее напряжение: 230 В
 Высота: 400 мм
 Цоколь: E27
 Материал: металл + пластик

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
DN-021	492	443



Садовый светильник DN021-b

Технические характеристики
 Мощность: 60 Вт
 Рабочее напряжение: 230 В
 Высота: 300 мм
 Цоколь: E27
 Материал: сталь + пластик

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
DN-021-b	695	626



Садовый светильник DN022-450

Технические характеристики
 Мощность: 60 Вт
 Рабочее напряжение: 230 В
 Высота: 450 мм
 Цоколь: E27
 Материал: сталь + пластик


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
DN-022-450	875	788



Садовый светильник DN022-650

Технические характеристики
 Мощность: 60 Вт
 Рабочее напряжение: 230 В
 Высота: 650 мм
 Цоколь: E27
 Материал: сталь + пластик







Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
DN-022-650	1 100	990











Садовый светильник DN022-1100




Технические характеристики
 Мощность: 60 Вт
 Рабочее напряжение: 230 В
 Высота: 650 мм
 Цоколь: E27
 Материал: сталь + пластик

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
DN-022-1100	1 995	1 796

	<h3>Садовый светильник DN026-b</h3> <p>Технические характеристики Мощность: 60 Вт Рабочее напряжение: 230 В Высота: 300 мм Цоколь: E27 Материал: сталь + пластик</p>	Артикул DN-026-b	Цена(руб.) 880	Опт(руб.) 792
	<h3>Садовый светильник DN027-450</h3> <p>Технические характеристики Мощность: 60 Вт Рабочее напряжение: 230 В Высота: 450 мм Цоколь: E27 Материал: сталь + пластик</p>	Артикул DN-027-450	Цена(руб.) 1 105	Опт(руб.) 995
	<h3>Садовый светильник DN027-650</h3> <p>Технические характеристики Мощность: 60 Вт Рабочее напряжение: 230 В Высота: 650 мм Цоколь: E27 Материал: сталь + пластик</p>	Артикул DN-027-650	Цена(руб.) 1 300	Опт(руб.) 1 170
	<h3>Садовый светильник DN027-1100</h3> <p>Технические характеристики Мощность: 60 Вт Рабочее напряжение: 230 В Высота: 1100 мм Цоколь: E27 Материал: сталь + пластик</p>	Артикул DN-027-1100	Цена(руб.) 1 995	Опт(руб.) 1 796
	<h3>Садовый светильник DN0501</h3> <p>Технические характеристики Высота: 500 мм Диаметр: 153 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	Артикул DN-0501	Цена(руб.) 1 270	Опт(руб.) 1 143
	<h3>Садовый светильник DN0502</h3> <p>Технические характеристики Высота: 352 мм Диаметр: 203 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	Артикул DN-0502	Цена(руб.) 1 400	Опт(руб.) 1 260

	<h3>Садовый светильник DN0503</h3> <p>Технические характеристики Высота: 362 мм Диаметр: 153 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0503</td> <td>1 335</td> <td>1 202</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0503	1 335	1 202
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0503	1 335	1 202						
	<h3>Садовый светильник DN0504</h3> <p>Технические характеристики Высота: 486 мм Диаметр: 153 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0504</td> <td>1 430</td> <td>1 287</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0504	1 430	1 287
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0504	1 430	1 287						
	<h3>Садовый светильник DN0505</h3> <p>Технические характеристики Высота: 1040 мм Диаметр: 153 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0505</td> <td>2 250</td> <td>2 025</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0505	2 250	2 025
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0505	2 250	2 025						
	<h3>Садовый светильник DN0511</h3> <p>Технические характеристики Высота: 465 мм Диаметр: 80 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0511</td> <td>1 370</td> <td>1 233</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0511	1 370	1 233
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0511	1 370	1 233						

	<h3>Садовый светильник DN0512</h3> <p>Технические характеристики Высота: 340 мм Диаметр: 128 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0512</td> <td>1 455</td> <td>1 310</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0512	1 455	1 310
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0512	1 455	1 310						
	<h3>Садовый светильник DN0514</h3> <p>Технические характеристики Высота: 465 мм Диаметр: 128 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0514</td> <td>1 555</td> <td>1 400</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0514	1 555	1 400
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0514	1 555	1 400						
	<h3>Садовый светильник DN0515</h3> <p>Технические характеристики Высота: 1115 мм Диаметр: 128 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0515</td> <td>2 340</td> <td>2 106</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0515	2 340	2 106
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0515	2 340	2 106						
	<h3>Садовый светильник DN0521</h3> <p>Технические характеристики Высота: 343мм Диаметр: 197 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0521</td> <td>1 595</td> <td>1 436</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0521	1 595	1 436
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0521	1 595	1 436						

	<h2>Садовый светильник DN0522</h2> <p>Технические характеристики Высота: 500 мм Диаметр: 145 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0522</td> <td>1 500</td> <td>1 350</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0522	1 500	1 350
	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)					
DN-0522	1 500	1 350						
	<h2>Садовый светильник DN0524</h2> <p>Технические характеристики Высота: 476 мм Диаметр: 145 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0524</td> <td>1 650</td> <td>1 485</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0524	1 650	1 485
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0524	1 650	1 485						
	<h2>Садовый светильник DN0525</h2> <p>Технические характеристики Высота: 1030 мм Диаметр: 145 мм Общее количество ламп: 1 Лампы в комплекте отсутствуют Количество плафонов: 1 Цоколь: E27 Мощность: макс 18 Вт Рабочее напряжение: 220 В Материал: металл (под никель) + полимер Степень защиты: IP 44 Диапазон рабочих температур: от -40°C до +40°C</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>Цена(руб.)</th> <th>Опт(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN-0525</td> <td>2 500</td> <td>2 250</td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)	DN-0525	2 500	2 250
Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)						
DN-0525	2 500	2 250						